

DADOS DA CROMUS				
R. Social	Angra Sat. Antenas e Componentes Eletrônicos Ltda.	CNPJ:	74.461.120.0001-22	
Endereço:	Av. Roberto Gordon, 333 – Vila Mary (Centro Empresarial Imigrantes) - DIADEMA - SP - CEP: 09990-090		I.E.	286.145.120.113
E-mail:	sac@antenaschromus.com.br	Telefone	(011) 4070-7799 – 4070-7897	
		S.A.C.		0800 0190090
		www.antenaschromus.com.br		

FICHA DE TÉCNICA E CADASTRAMENTO DE PRODUTO								
Produto		Fiscal				Logística		
Ref.	Descrição do Produto	I.P.I	C. Fiscal	S.T.	ICMS	Ean 13	Dun 14	Qtde. CX
CR 3.8 P	CR 3.8 Premium	0%	85287190			789.8338.46045-9	1 789.8338.46045-6	10



Especificações Técnicas / Características do Produto

MODERNO DESIGN SLIM E COMPACTO

ATÉ 32 CANAIS SEM PAGAR ASSINATURA

Com este receptor você assiste até 32 canais com excelente sinal sob qualquer condição climática sem pagar assinatura.

CANAIS DE RÁDIO NA SUA TV: 10 canais de rádio com ótima qualidade via satélite.

CANAIS FAVORITOS: Permite acesso rápido a 4 canais previamente selecionados pelo usuário.

ENTRADA PARA ANTENA LOCAL VHF/UHF: Você pode manter sua antena de UHF ou VHF para assistir a programação de sua região

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS: O Receptor Analógico, sai de fábrica com todos os canais disponíveis no satélite pré sintonizados na memória.

O aparelho possui reconhecimento automático de canais, caso um novo canal seja adicionado no satélite. Possui também a função de configuração automática de canais, possibilitando a volta do aparelho ao sistema de fábrica, desta forma retornando a configuração inicial com todos os 31 canais analógicos disponíveis.

Dimensões e Peso do Produto							
Embalagem Unitária				Caixa Master			
Peso (Kg)	Medidas (mm) C x L x A			Peso (Kg)	Medidas (mm) C x L x A		
0,5	190	190	60	6	400	300	200

Garantia de 12 meses

Freq. de Entrada: 950-2150 MHz

Sintonia: PLL

Imped. de entrada: 75 Ohms

Largura de Faixa FI: 27/18 MHz

Vídeo

Cor: PAL-M

De-êphasis: 75 (CCIR 405-1,525 I)

Resp./ freq. (3dB): 50Hz a 3.8 MHz

Nível de Saída: 1 Vp-p

Impedância: 75 Ohms

Saída

Nível de Saída: 1 Vp-p

Impedância: 75 Ohms

Audio

Resp. de freq. (3dB): 50 Hz a 15 KHz

Impedância de Saída: 10K Ohms

Modulador

Canais > 3/4 Selecionáveis

Impedância de Saída: 75 Ohms

nível de saída: 70 dbuV

Cont. de Polarização

Interface: LNBF

Ajuste p/ LNBF: 14/18v

Polaridade: Selecionável H/V